(9) BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**



DEUTSCHES PATENT- UND **MARKENAMT**

® Offenlegungsschrift

₍₁₀₎ DE 197 20 789 A 1

(2) Aktenzeichen: 197 20 789.8 ② Anmeldetag: 17. 5.97 (3) Offenlegungstag: 19.11.98

⑤ Int. Cl.6: F 01 K 3/00 F 02 C 6/18 F 22 B 29/06

197 20 789

(7) Anmelder:

Asea Brown Boveri AG, Baden, Aargau, CH

Lück, G., Dipl.-Ing. Dr. rer.nat., Pat.-Anw., 79761 Waldshut-Tiengen

(72) Erfinder:

Fetescu, Mircea, Ennetbaden, CH; Kessel, Werner, 78262 Gailingen, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

> DE 44 34 526 C1 DE 195 48 806 A1 DE 195 42 917 A1 53 75 410 US

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Werfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Dampf

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung von Dampf in einem konventionellen Dampfkraftwerk oder einem Verbundkraftwerk mit Zwischenüberhitzung. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil des überhitzten Dampfes im Überhitzer (3) und der zwischenüberhitzte Dampf im Zwischenüberhitzer (9) einem mittelbaren Wärmeaustausch unterzogen werden. Die Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, daß der Überhitzer (3) und der Zwischenüberhitzer (9) mindestens eine gemeinsame Überhitzer/Zwischenüberhitzer-Wärmetauschereinheit (19) aufweisen. Die Einheit (19) besteht beispielsweise aus einem doppelwandigen Rohr (21), dessen inneres Rohr zum Durchströmen des Überhitzerdampfes und dessen äußeres Rohr zum Durchströmen des Zwischenüberhitzerdampf vorgesehen sind.

